

STARKE VERBINDUNG

Getronic präsentiert exklusive einen Magnetstecker des Herstellers GT Contact aus Asien. Der 2poligen Steckverbinder ist für 30 Volt und 5 Ampere ausgelegt und kann mit einer AWG#18 (1 mm²) Leitung angeschlossen werden. Die Goldbeschichtung von 30u“ (0,762 µm) sorgt für eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Sowohl die Kabelkonfektion des Steckverbinders als auch die Einbauvariante bestehen den 96 Stunden Salzspraytest. Das Gehäuse des Magnetsteckers ist aus stabilen PA66 Kunststoff. Des Weiteren gibt es auch eine IP67 zertifizierte Verschlusskappe für Temperaturen bis 100 Grad



Zudem bietet GT Contact auch eine Kabelkonfektion mit dem Magnetstecker und einem USB-A Stecker an:



In der Tabelle sind die Eigenschaften des Magnetsteckers zusammengefasst:

Maximale Spannung: 30 Volt	Maximaler Strom: 5 Ampere
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C	Anschluss mit AWG#18
Goldbeschichtung: 30u“	Besteht den 96 Stunden Salzspraytest
Stabiles Gehäuse aus PA66	Verschlusskappe nach IP67
Ausführung als Einbauvariante und als Kabelkonfektion	Kabelkonfektion zum Beispiel mit USB-A Stecker